

TEMEL ÖZELLİKLER

Sinyal

- MPT1327 tam uyumlu
- MPT1343, RegioNet 43 ve ANN numaralandırma planı

Kullanımı ve kurulumu kolay

- Kolay taşınabilir kompakt model
- Sık kullanılan özelliklere kolay erişim için programlanabilir tuşlar
- Çağrı başlatmaya hızlı erişim
- Dayanıklı tasarım

Kalite

- MIL Spec 810 standartlarına uyumlu
- IP54 çevre standartlarına uyumlu
- Motorola'nın hızlandırılmış kullanım süresi testinden geçmiştir
- X-Pand™ ses sıkıştırma teknolojisi

Verimlilik

- Cevapsız çağrı sinyali
- İletim yapılandırması için dinamik yeniden gruplandırma
- Konuşma Grubu Seçme Modu

Standart parçalar

- Pil
- Anten
- Bel klipsi
- Toz engelleyici kapak
- Kullanım kılavuzu

Aksesuar seçenekleri

Telsizinizi kendi ihtiyacınıza göre düzenlemeniz için çok çeşitli aksesuar seçenekleri bulunmaktadır.

- Ses aksesuarları
- Piller ve şarj cihazları
- Taşıma aksesuarları

Mevcut aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için, yerel satıcınızla irtibat kurun



GP644

İletişim Daha Kolay.

Motorola'nın Profesyonel serisindeki piyasanın önde gelen telsizlerinden olan kompakt GP644, sürekli hareket halinde olan, yüksek kaliteli telsiz kullanmak isteyen ve MPT ağlarında bulunan kullanıcılar için sade bir iletişim çözümüdür. Kullanımı kolay GP644, kullanıcıları verimli bir şekilde irtibat halinde tutmak için gerekli fonksiyonlara sahiptir.

Profesyonel serisindeki çeşitli aksesuarlarla, ihtiyaçlarınıza uygun bir iletişim çözümü yaratmak çok kolay.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		
Güç Kaynağı	Şarj edilebilir pil 7.5v	
Ebatlar: Y x G x D (mm)	Kontrol düğmesi, yüksekliğe katılmaz	
Standart Li-Ion pille	101.5 x 55.5 x 30.5	
Yüksek kapasiteli Li-Ion pille	101.5 x 55.5 x 35.5	
Ağırlık: (gr)		
Standart Li-Ion pille	250	
Yüksek kapasiteli Li-Ion pille	270	
5/5/90 döngüde ortalama pil ömrü	Düşük Güç	Yüksek Güç
Standart Li-Ion pille	>9 saat	>7 saat
Standart yüksek kapasiteli Li-Ion pille	>13 saat	>10 saat
Sızdırmazlık	MIL STD 810 C/D/E ve IP54'e göre yağmur testine dayanıklı	
Darbe ve Titreşim	MIL STD 810-C/D/E ve TIA/EIA 603'ü geçen darbe dayanıklı yuvayla korunur.	
Toz ve Nem	MIL STD 810 C/D/E ve TIA/EIA 603'ü geçen çevreye dayanıklı yuvayla korunur.	
Çalışma ısısı	-20°C ila +55°C	

VERİCİ	
*Frekanslar – Tam Band aralığı	UHF: 403-470 MHz
Kanal aralığı	12.5/20/25 kHz
Frekans kararlılığı	0.00025%
(-30°C ila +60°C, + 25°C Ref.)	
Çıkış gücü Düşük	1W
Yüksek	4W
FM Gürültü	-40 dB tipik
İstenmeyen Yayın ve Yan Kanal Gücü	-36 dBm <1 GHz
	-30 dBm >1 GHz
Ses frekans tepkisi (300-3000Hz)	+1 ila -3 dB
Ses Bozulma	<%5 tipik

ALICI	
*Frekanslar – Tam Band aralığı	UHF 1: 403-470 MHz
Kanal aralığı	12.5/20/25 kHz
Duyarlılık (12 dB SINAD) EIA	0.35 µV tipik
İntermodülasyon EIA	-65dB
Yan kanal seçicilik	60 dB @ 12.5 kHz
	70 dB @ 25 kHz
İstenmeyen yayın seviyesi	-70 dB
Ses çıkış gücü	0.5W
İntermodülesyon bastırma	-70dB

PORTABLE MILITARY STANDARTLARI 810 C, D & E						
Geçerli MIL STD	810C		810D		810E	
	Metotlar	Prosedürler	Metotlar	Prosedürler	Metotlar	Prosedürler
Düşük Basınç	500.1	1	500.2	2	500.3	2
Yüksek sıcaklık	501.1	1,2	501.2	1,2	501.3	1,2
Düşük sıcaklık	502.1	1	502.2	1,2	502.3	1,2
Isı şok	503.1	1	503.2	1	503.3	1
Güneş Radyasyonu	505.1	1	505.2	1	505.3	1
Yağmur	506.1	1,2	506.2	1,2	506.3	1,2
Nem	507.1	2	507.2	2,3	507.3	2,3
Tuzlu sis	509.1	1	509.2	1	509.3	1
Toz	510.1	1	510.2	1	510.3	1
Titreşim	514.2	8,10	514.3	1	514.4	1
Mekanik şok	516.2	1,2,5	516.3	1,4	516.4	1,4

Aksi belirtilmediği takdirde veriler +25°C için verilmiştir.

*Tedarik, her ülkenin yasa ve düzenlemelerine tabidir.

Teknik özellikler, uyarı gönderilmeksizin değiştirilebilir ve sadece kılavuz olarak basılır.

Telsizler, geçerli düzenlemelerdeki koşullara uygundur.

RTTE'nin 1999/5/EC yönetmeliklerine uygundur:

İlgili standartlar: EN300 086-2, EN300 113-2, EN301 489-05

Profesyonel telsiz serisiyle kurumunuzda iletişimi daha da geliştirmek için en yakın Motorola Yetkili Satıcısı ile irtibat kurun.



Motorola GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 1 · 65232 Taunusstein · Almanya
Tel: +49-6128-70-0
Fax: +49-6128-951087
www.motorola.com

Motorola ve M Logosu tasarımı U.S. Marka ve Patent Bürosu tarafından tescil edilmiştir.
Diğer tüm ürün ve servis isimleri ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.
© Motorola, Limited 2006
GP644-TR(03/08)

Daha fazla bilgi için, lütfen yerel Motorola Yetkili Satıcısı ile irtibat kurun.

